

Elcometer 3525 a 3530 - Nastaviteľný aplikátor filmu Baker

Tieto aplikátory sú vyrobené najnovšou technológiou pre vynikajúcu presnosť. Aplikátory umožňujú zvoliť požadovanú hrúbku filmu. Tá môže byť nastavená tak, že aplikovaný film bude rovnomerný alebo stupňovaný. Na každej strane aplikátoru je vyznačená stupnica pre jednoduché nastavenie.

Aplikátor je dostupný v rôznych rozsahoch a v rôznych šírkach. Tieto nerezové aplikátory je možné použiť ručne alebo spolu s automatickým aplikátorom Elcometer 4340.



Elcometer 3525 a 3530 je možné využiť v súlade s normou ASTM D 823-E.

Technická špecifikácia

Objednávacie číslo		Model	Hrúbka filmu		Šírka filmu [†]		Certifikát
metrický	imperiálny		μm	mils	mm	inches	
K0003525M001		Elcometer 3525/1	0 - 100		50		●
K0003525M002		Elcometer 3525/2	0 - 100		75		●
K0003525M003		Elcometer 3525/3	0 - 100		100		●
K0003525M004		Elcometer 3525/4	0 - 100		150		●
K0003525M005		Elcometer 3525/5	0 - 100		200		●
K0003525M006		Elcometer 3525/6	0 - 100		250		●
K0003530M001	K0US3530M001	Elcometer 3530/1	0 - 250	0 - 10	50	2	●
K0003530M002	K0US3530M002	Elcometer 3530/2	0 - 250	0 - 10	75	3	●
K0003530M003	K0US3530M003	Elcometer 3530/3	0 - 250	0 - 10	100	4	●
K0003530M004	K0US3530M004	Elcometer 3530/4	0 - 250	0 - 10	150	6	●
K0003530M005	K0US3530M005	Elcometer 3530/5	0 - 250	0 - 10	200	8	●
K0003530M006	K0US3530M006	Elcometer 3530/6	0 - 250	0 - 10	250	10	●

● k dispozícii kalibračný certifikát

[†] Pripočítajte 30 mm (1,2") k šírke filmu aby ste vypočítali celkovú šírku aplikátora

<https://www.gamin.sk/elcometer-3525-a-3530/>